

Decorroof



DECOLOR
» House of colors «

Beschichtungen für Baustoffe



Beschichtung für Schutz / Renovierung und gleichzeitig Farbveredelung von Dachdeckung und anderen Baumaterialien.

BESCHREIBUNG

DECOROOF ist eine Beschichtung für Dächer bzw. auf der Basis von Acrylemulsion Siloxan. Es schützt die Oberflächen von Wettereinflüssen (vermeidet Feuchtigkeitsabsorption und somit der Abbau der Oberfläche, die die Bedingungen für das Wachsen von Moos, Algen, Flechten usw. ermöglicht) und gleichzeitig färbt sie die Oberfläche dekorativ im gewünschten Farbton.

Es verlängert die Lebensdauer der verschiedenen Baumaterialien (vor allem Dächer) für mehrere Jahre (12-15 Jahre). Es eignet sich für die meisten Sorten von Dachdeckungen (Beton, Ziegel, Metall (nicht korrosive Beschichtung), Zinn, Salonittafeln und andere Sorten von Dächern. Es bietet hervorragenden UV-Schutz, Elastizität, Wasserabweisung, gute Griffigkeit, Luftdurchlässigkeit...

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackungseinheiten:

Kunststoffbehälter: 5 kg und 20 kg.

Lagerung:

In einem trockenen und geschlossenem Raum, bei einer Temperatur zwischen + 5°C bis + 35°C, geschützt von Frost und direkter Sonneneinstrahlung in der originalen/versiegelten Verpackung.

AUFTRAGUNG

Werkzeug: Pinsel, Rolle oder „Airless“ spritzen.

Reinigung: Arbeitswerkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel gereinigt werden.

EIGENSCHAFTEN

- Verlängert die Lebensdauer der Dachdeckung und gleichzeitig erfrischt / färbt ihr Aussehen
- Erhält und erneuert die Dachdeckung - ohne Kosten für Dachziegelersetzung
- Hervorragende UV-Beständigkeit der Beschichtung - sie können die Farbe ihres Daches verändern
- Ausgezeichnete und dauerhafte Wasserabweisung
- Reduziert deutlich das Wachstum der Moose und Algen
- Erhöht die Oberflächenfestigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen Zyklen von Einfrieren - Auftauen
- Lösemittelfrei, umweltfreundlich
- Mögliche Anwendung auf gereinigten nassen Oberflächen
- 6 Standardfarben
- Geeignet für eine Vielzahl von Baumaterialien

VERWENDUNG

Arbeitsanweisungen: Decorroof ist bei der Lieferung bereit für die Anwendung. Vor der Anwendung zunächst gründlich das Dach inspizieren; es muss einwandfrei sein (stabil, wasserdicht und unbeschädigte Dachziegel...; wenn nötig, kleinere Reparaturen machen) und muss von Verunreinigungen, Algen, Moos gereinigt sein. In den meisten Fällen reicht es, dass Sie das Dach mit einem Hochdruckreiniger reinigen; Andernfalls können Sie auch einen für diesen Zweck geeigneten Reiniger verwenden. Dann tragen Sie die Beschichtung - Farbe auf (empfohlen 2x Applikation) und das Dach bzw. die Oberfläche ist erneuert. Die optimale Arbeitstemperatur ist von + 10°C bis + 20°C, die relative Luftfeuchte darf nicht 80% überschreiten.

Verbrauch: 1 kg reicht für ca. 2,5 m² bis 3 m² bei zwei Schichten. Der Verbrauch hängt von der Art der Auftragung und der Sorte der Dachdeckung ab

Trocknen: Staubtrocken nach ca. 1 Stunde. Die nächste Schicht wird nach minimal 4 Stunden aufgetragen.



Farbnuancen



Graphit



Bordeauxrot



Gebrannte Siena



Braun



Terracotta



Dunkelbraun



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si