

Decostone AW



DECOLOR

» House of colors «

Beschichtungen für Stein

Acryl-Imprägnierung für verschiedene
Baumaterialien auf Lösungsmittelbasis
»Nasses Aussehen«



BESCHREIBUNG

DECOSTONE AW ist eine Acryl-Imprägnierung (transparent) mit Hochglanz, die für den Schutz der porösen Oberflächen verschiedener Baustoffe (innere und äußere Verwendung) bestimmt ist; es stützt die Oberfläche, hebt sie dekorativ vor und gibt ihr einen seidigen Glanz / Nasses Aussehen. Es ist geeignet für Schutz und Dekoration von Bauoberflächen, die sowohl aus natürlichen Baumaterialien (Stein, Marmor, Porphy, Waschplatten, porösem Stein) sowie auch aus künstlichen Baumaterialien (Ziegel, Fliesen, Keramik, dekorativen Elementen aus Gips, Beton...) gemacht sind.

Aufgrund ihrer besonderen Zusammensetzung ist die Imprägnierung durch ihre Fähigkeit, tief in das Substrat eindringen zu können und sie bildet einen wasserdichten Film / Schicht mit einem seidigen Glanz; sie hat einen guten Griff.

Sie bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen, Korrosion; resistent gegen widrige Wetterbedingungen und sehr widerstandsfähig gegen Laugen, die in Zementprodukten sind.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackungseinheiten:

Metallverpackung: 1l, 4l, 10l.

Lagerung:

Im trockenen und geschlossenen Bereich, bei einer Temperatur zwischen + 5°C bis + 35°C, geschützt vor offenen Flammen und Wärmequellen und in der originalen / ungeöffneten Verpackung.

AUFTRAGUNG

Werkzeug: Pinsel, Rolle (Werkzeug muss beständig gegen organische Lösungsmittel sein) oder Spritzsystem »Airless«.

Reinigung: Arbeitswerkzeuge sofort nach Gebrauch mit Lösungsmittel für Pinselreinigung reinigen (white spirit, Sonder Benzin).

EIGENSCHAFTEN

- Schützt die Oberfläche und verleiht ihr einen hohen Glanz
- Farblos / transparent Nuance
- Geeignet für natürliche und künstliche Oberflächen
- Gute Absorption, UV-Stabilität und Dampfdurchlässigkeit
- Ausgezeichnete Wasserabweisung und Wartungsfreundlichkeit / Reinigung
- Hohe Elastizität und Haltbarkeit
- Schutz gegen Abrieb, Korrosion und Luftschadstoffe
- Verbessert den Selbstreinigungseffekt
- Äußere und innere Anwendung
- Geeignet auch für Klinker

VERWENDUNG

Arbeitsanweisungen: Decostone AW ist bei der Lieferung einsatzbereit. Vor und während der Verwendung des Produkts sollten sie das Produkt gut mischen. Es sollte in zwei Schichten aufgetragen werden. Die zweite Schicht wird nach min. 4 Stunden aufgetragen bzw. wenn die erste Beschichtung vollständig trocken ist. Der genaue Verbrauch wird nach den Tests auf jeder Oberfläche bestimmt.

Die Unterlage muss vor der Verwendung sauber, trocken und frei von Schmutz (Öl, Fett ...) sein und es darf während der Anwendung keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die Oberfläche, auf die wir die Beschichtung auftragen, muss Raumtemperatur haben. Die optimale Arbeitstemperatur ist von + 5°C bis + 35°C, relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht höher als 85% sein. Die Arbeit sollte in gut gelüfteten Bereichen ausgeführt sein. Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzkleidung

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 6-8 m²; Verbrauch hängt von der Porosität der Unterlage, auf die wir das Produkt auftragen und der Art der Auftragung bzw. den Werkzeugen ab.

Trocknen: Die Beschichtung fühlt sich nach ca. 1 Stunde trocken an. Die nächste Schicht tragen wir nach minimal 4 Stunden auf. Trocknungszeit ist abhängig von den Wetterbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur) und der Filmdicke.

Begehbar: nach ca. 24 Stunden.



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si