

# Decostone SS



**DECOLOR**

» House of colors «

## Beschichtungen für Stein



Wasserabweisende Imprägnierung  
für verschiedene Baumaterialien.

### BESCHREIBUNG

**DECOSTONE SS** ist eine wasserabweisende, farblose (transparente) Imprägnierung für Steine. Es ist auf der Basis von organischen Lösungsmitteln hergestellt, die keine Schicht (Film) formen, und sich sehr gut in die Oberfläche absorbieren. Die Produktimprägnierung bewahrt das natürliche Aussehen der Grundlage bzw. der Oberfläche. Es wird auf porösen Oberflächen der Bauelemente innen und außen verwendet. Es ist geeignet für Schutz / Imprägnierung der Wände, Kamine..., die aus natürlichen Baustoffen hergestellt sind, und für den Schutz von künstlichen Baustoffen (Ziegel, Fliesen, Keramik, Dekor Elemente aus Gips, Beton, ...).

Aufgrund ihrer besonderen Zusammensetzung dringt die Imprägnierung tief in die Grundlage ein. Sie bietet zusätzlichen Schutz vor Verunreinigungen, Korrosion und verbessert den Selbstreinigungseffekt der imprägnierten Flächen. Sie bietet auch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Laugen, die in den Zementprodukten vorhanden sind; weil sie keine Schicht bzw. Film bildet, ändert sie die Wasserdampfdurchlässigkeit nicht wesentlich.

### VERPACKUNG UND LAGERUNG

#### Verpackungseinheiten:

Metallverpackung (mit Erguss): 1 l, 3 l, 20 l.

#### Lagerung:

In einem trockenen und geschlossenem Raum, bei einer Temperatur zwischen + 5°C bis + 35°C, nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Wärmequellen in der originalen/versiegelten Verpackung.

### AUFTRAGUNG

**Werkzeug:** Pinsel, Rolle oder Spritzsystem »Airless« .

**Reinigung:** Arbeitswerkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Lösungsmittel für Pinselreiniger gereinigt werden (white spirit, Sonder Benzin).

### EIGENSCHAFTEN

- Schützt die Oberfläche und bewahrt das natürliche Aussehen der Grundlage
- Farblose-transparente Nuance
- Geeignet für natürliche und künstliche Baustoffe
- Sehr gute Absorption, UV-Stabilität und Dampfdurchlässigkeit
- Ausgezeichnete Wasserabweisung und Wartungsfreundlichkeit / Reinigung
- Es bildet keine Schicht / Film
- Schützt die Oberfläche vor Verunreinigungen und Korrosion
- Verbessert den Selbstreinigungseffekt
- Äußere und innere Anwendung

### VERWENDUNG

**Arbeitsanweisungen:** Decostone SS ist in seiner Lieferform bereit für die Anwendung. Es sollte in zwei Schichten aufgetragen werden. Die zweite Schicht tragen wir auf, bevor die erste Schicht vollkommen trocken ist. Die Grundlage muss vor der Verwendung sauber, trocken und frei von Verschmutzungen (Öl, Fett ...) sein und zwischen der Anwendung darf sie nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die Beschichtung der Oberfläche muss bei Raumtemperatur ausgeführt werden.

Vor und auch während der Anwendung müssen sie das Produkt gut (durch)rühren. Die optimale Arbeitstemperatur ist von + 5°C bis + 35°C, die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht höher als 85% sein. Die Arbeit sollte in gut gelüfteten Räumen ausgeführt werden. Verwenden Sie geeignete Schutzkleidung.

**Verbrauch:** ca. 0,2–0,5 l/m<sup>2</sup>; der Verbrauch hängt von der Porosität der Grundlage, auf die wir das Produkt auftragen und der Art der Auftragung bzw. den Werkzeugen ab.

**Trocknen:** die Beschichtung fühlt sich trocken an nach ca. 1 Stunde. Die Trocknungszeit ist abhängig von den Wetterbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur) und der Sorte bzw. Absorptionsfähigkeit des Materials.



**DECOLOR**

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • [info@decolor.si](mailto:info@decolor.si) • [www.decolor.si](http://www.decolor.si)