

Decobase B



DECOLOR

» House of colors «

Premazi za drvo



Temeljna, preventivna impregnacija za drvo na osnovi anorganskih i organskih biocida.

OPIS

DECOBASE B je premaz/impregnacija za drvo namijenjena osnovnoj/preventivnoj zaštiti drva od bioloških nametnika, drvnih insekata, plavila i truljenja.

Koristi se za prvo nanošenje, odnosno osnovnu zaštitu novog drva koje je namijenjeno izradi krovnih konstrukcija, ograda, terasa, brvnara, fasadnih obloga, stolarije (prozora, vrata, kapaka...).

Impregnacija vrlo učinkovito prodire u drvo (aktivne tvari fiksiraju se u roku od 24 sata). Drvo koje je izloženo vremenskim utjecajima potrebno je dodatno zaštititi lazurnim premazima iz grupe proizvoda Decolazur. Ovim postupkom drvo i dekorativno možete obojiti u željenu nijansu, poboljšati njegovu otpornost na vremenske utjecaje i UV zrake te istovremeno stvoriti film da biocidi ne mogu doći u dodir s okolinom.

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

Ambalažne jedinice:

Plastični kanistar: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Plastična bačva: 60 kg, 200 kg, IBC cisterna 1000 kg

Skladištenje:

U suhom i zatvorenom prostoru pri temperaturi od +5°C do +35°C, zaštićeno od smrzavanja i izravne sunčeve svjetlosti u originalnoj (zatvorenoj) ambalaži.

NANOŠENJE

Alati: Kist, valjak, kade za natapanje, vrtna prskalica.

Čišćenje: Alat odmah nakon uporabe očistite vodom ili deterdžentom.

Upozorenje: Prilikom aplikacije potrebno je zaštititi pod radnog prostora nepropusnom folijom koja će spriječiti razlijevanje sredstva u okoliš.

SVOJSTVA

- Osnovna, preventivna zaštita drva (prije svega drvnih konstrukcija) od bioloških nametnika, insekata, plavila i truljenja.
- Učinkovito djelovanje aktivnih tvari
- Aktivne tvari fiksiraju se u roku od 24 sata
- Ne stvara sloj te prodire u drvo
- Prikladan za sve vrste drva
- Certifikat Biotehničkog fakulteta u Ljubljani

PRIMJENA

Upute za uporabu: Decobase B je spreman za korištenje. Nanosi se na zdravo, čisto i suho drvo (najveći sadržaj vlage u drvu iznosi 20%). Optimalna temperatura za premazivanje je između +5 i 35 °C, a relativna vlažnost zraka ispod 85%. Prilikom rada koristite odgovarajuća zaštitna sredstva (naočale, rukavice, radno odijelo, obuću). Proizvod ne nanosite na drvo koje je u dodiru sa životinjama ili stočnom hranom (košnice, jaslje, saune...).

Nijanse: Žuta, svijetlo i tamno smeđa, zelena (ostale nijanse prema narudžbi).

Potrošnja: 1 kg impregnacije dovoljan je za zaštitu približno 5 m² površine. Potrošnja ovisi o vrsti i kvaliteti drva (vlažnost), površinskoj obradi i načinu nanošenja. Veća potrošnja impregnacije poboljšava zaštitu drva.

Sušenje: Približno 3 sata. Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi zraka, odnosno vlage. Premazivanje završnim/lazurnim premazima. Decolazur preporučujemo nakon najmanje 24 sata.



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si