

Decobase Cu



DECOLOR

» House of colors «

Premazi za drvo

Temeljna preventivna impregnacija za drvo na osnovi anorganskih i organskih biocida.



OPIS

DECOBASE Cu premaz/impregnacija se koristi za temeljnu odnosno preventivnu zaštitu novog drva. Impregnacija je namijenjena osnovnoj preventivnoj zaštiti drva od bioloških nametnika, drvnih insekata, plavila i truljenja.

Koristi se za prvo nanošenje, odnosno osnovnu zaštitu novog drva koje je namijenjeno izradi krovnih konstrukcija, ograda, terasa, brvnara, fasadnih obloga, stolarije (prozora, vrata, kapaka, ...).

Impregnacija vrlo učinkovito prodire u drvo, a aktivne tvari se fiksiraju u roku od 24 sata.

Preporučujemo da drvo koje je izloženo vremenskim odnosno atmosferskim utjecajima dodatno zaštitite vodonepropusnim (prozirnim) premozom Decostone SW ili Decostone SW Super odnosno lazurnim premazom iz grupe proizvoda Decolazur. Na taj način drvo možete i dekorativno obojati u željenu nijansi (14 nijansi), poboljašati njegovu otpornost na vremenske uvjete in UV zrake te istovremeno stvoriti film koji sprečava da biocidi dođu u dodir s okolinom.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Ambalažne jedinice:

Plastični kanistar: 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Plastična bačva: 60 kg, 200 kg, IBC cisterna 1000 kg

Skladištenje:

U suhom i zatvorenom prostoru na temperaturi od +5°C do +35°C, zaštićeno od smrzavanja i izravne sunčeve svjetlosti u originalnoj/zatvorenoj ambalaži.

NANOŠENJE

Alati: kist, valjak, kade za natapanje, vrtna prskalica

Čišćenje: alat odmah nakon uporabe očistite vodom i deterdžentom.

Upozorenje: prilikom nanošenja potrebno je zaštiti pod radnog prostora nepropusnom folijom koja će spriječiti razlijevanje sredstva u okoliš.

SVOJSTVA

- Osnovna preventivna zaštita novog drva (naročito drvenih konstrukcija) od bioloških nametnika, insekata, plavila i truljenja
- Učinkovito djelovanje aktivnih tvari
- Aktivne tvari se fiksiraju u roku od 24 sati
- Ne stvara površinski sloj te prodire u drvo
- Primjereno za sve vrste drva
- Certifikat Biotehničkog fakulteta u Ljubljani

PRIMJENA

Upute za upotrebu: DECOBASE CU je spreman za korištenje. Impregnaciju nanosimo na zdravo, čisto i suho drvo (max količina vlage u drvu 20%). Optimalna temperatura za premazivanje je između +5°C i +35°C, a relativna vлага ne smije biti viša od 85%. Prilikom rada koristite odgovarajuća zaštitna sredstva (naočale, rukavice, radno odijelo, obuću). Proizvod ne nanosite na drvo koje je u dodiru sa životinjama ili stočnom hranom (košnice, jasle, saune, ...).

Nijanse: smeđa, zelena (ostale nijanse po narudžbi)

Potrošnja: 1 kg impregnacije dovoljan je zaštitu približno 5 m² površine. Potrošnja ovisi o vrsti i kvaliteti drva (vlažnost), površinskoj obradi i načinu nanošenja. Veća potrošnja impregnacije poboljšava zaštitu drva.

Sušenje: približno 3 sata. Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi zraka na kojoj koristimo proizvod odnosno vlazi. Premazivanje završnim nepropusnim (Decostone SW ili Decostone SW Super) ili lazurnim premazima (Decolazur Super, Decolazur Klasik) preporučujemo nakon najmanje 24 sata.



DECOLOR

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si