

# Decolazur Super



**DECOLOR**  
» House of colors «

## Premazi za drvo

Visokokvalitetan i iznimno postojan lazurni premaz namijenjen je zaštiti i bojenju drvenih površina.



### OPIS

**DECOLAZUR SUPER** je lazurni premaz na osnovi alkidnih smola te je namijenjen zaštiti drvnih površina u najtežim vremenskim uvjetima.

Koristiti ga možete u vanjskim i unutarnjim prostorima. Drvo odlično i dugotrajno štiti od atmosferskih utjecaja, naglašava njegov prirodni izgled/strukturu te ga boji. Decolazur Super odaberite ako želite svilenkasti/sjajni završni izgled obojene površine.

Premaz je jednostavan za nanošenje i obnavljanje, paropropustan, pruža visoku zaštitu od UV zraka, pruža sjajan/svilenkasti izgled, ne sadržava biocide.

### PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

#### Ambalažne jedinice:

Metalna ambalaža: 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

#### Skladištenje:

U suhom i zatvorenom prostoru pri temperaturi od +5°C do +35°C, odvojeno od otvorenog plamena i izvora topline u originalnoj (zatvorenoj) ambalaži.

### NANOŠENJE

#### Alati:

Kist, valjak (alat treba biti otporan na organska otapala).

#### Čišćenje:

Alat odmah nakon uporabe očistite otapalom za čišćenje kistova (white spirit, specijalni benzin).

### SVOJSTVA

- Ostavlja strukturu drva vidljivom te je istovremeno boji
- Vanjska i unutarnja primjena
- Jednostavno nanošenje i obnavljanje
- 14 nijansi boja
- Drvu daje sjajan završni izgled
- Učinkovito štiti drvo od težih vremenskih uvjeta
- Ne sadrži biocide

### PRIMJENA

**Upute za rad:** Decolazur Super je spremjan za korištenje. Prije uporabe proizvod dobro promiješajte i nanesite 2 do 3 sloja lazure (ovisno o tome premažujete li novo drvo ili obnavljate stari premaz). Prije obnavljanja starog premaže uklonite sve tragove nečistoće i slojeve stare boje koji ne prianjaju potpuno. Drugi sloj smijete nanijeti nakon 24 sata. Optimalna temperatura za premaživanje je između +5°C i +35°C. Pri radu u zatvorenom prostoru treba osigurati odgovarajuće prozračivanje prostora. Koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

Kod zaštite novog drva (vanjske površine) za prvi sloj koristite osnovni premaz – impregnaciju Decobase.

**Potrošnja:** Jednom litrom možete premažati približno 8 – 12 m<sup>2</sup> kod dva sloja premaza. Potrošnja ovisi o načinu nanošenja, vrsti i površinskoj obradi drva.

**Sušenje:** Premaz je suh na dodir nakon približno 6 sati. Sljedeći sloj možete nanijeti nakon 24 sata. Vrijeme sušenja ovisi o vremenskim uvjetima (vlaga, temperatura) i debljini sloja/filma.



**DECOLOR**

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ [info@decolor.si](mailto:info@decolor.si) ■ [www.decolor.si](http://www.decolor.si)