

Decostone AW



DECOLOR

» House of colors «

Premazi za kamen



Akrilna impregnacija za različite građevinske materijale na osnovi otapala (»mokri izgled«).

OPIS

DECOSTONE AW je akrilna impregnacija (transparentna) s visokim sjajem za zaštitu poroznih površina različitog građevinskog materijala (unutarnja i vanjska primjena); štiti površinu, dekorativno je naglašava te joj daje svilenkasti sjaj/mokar izgled. Prikladna je za zaštitu i dekoraciju građevinskih površina od prirodnog (kamen, mramor, porfido, perive ploče, porozni kamen) i umjetnog građevinskog materijala (opeka, pločice, keramika, dekorativni gipsani elementi, beton...).

Zbog posebnog sastava prodire duboko u podlogu i stvara vodootporni film sa svilenkastim sjajem, dobro prijanja za površinu drva. Pruža dodatnu zaštitu od zagađivača i korozije, otporna je na nepovoljne vremenske uvjete i vrlo otporna na alkalije prisutne u proizvodima od cementa.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Ambalažne jedinice:

Metalna ambalaža: 1 l, 4 l, 10 l

Skladištenje:

U suhom i zatvorenom prostoru pri temperaturi od +5°C do +35°C, odvojeno od otvorenog plamena i izvora toplote u originalnoj (zatvorenoj) ambalaži.

NANOŠENJE

Alati: Kist, valjak (alat treba biti otporan na organska otapala) ili sustav prskanja "Airless".

Čišćenje: Alat odmah nakon uporabe očistite otapalom za čišćenje kistova (white spirit, specijalni benzin).

SVOJSTVA

- Štiti površinu te joj daje visoki sjaj
- Bezbojna/transparentna nijansa
- Prikladna za prirodne i umjetne površine
- Dobro upija, UV stabilnost i paropropusnost
- Odlična vodoodbojnost i lakše održavanje/čišćenje
- Visoka elastičnost i izdržljivost
- Zaštita od abrazije, korozije i atmosferskih zagađivača
- Poboljšava učinak samočišćenja
- Vanjska i unutarnja primjena
- Prikladna i za klinker

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Decostone AW je spreman za korištenje. Prije i između nanošenja proizvod dobro promiješajte. Nanesite ga u 2 sloja. Drugi sloj nanesite nakon najmanje 4 sata, odnosno kada prvi sloj bude potpuno suh. Točnu potrošnju odredite probnim premazivanjem.

Podloga mora biti čista, suha i bez nečistoća (ulja, masti...) i prilikom nanošenja premaza ne smije biti izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti. Površina na koju nanosite premaz mora biti sobne temperature. Optimalna temperatura za premazivanje je između +5 i +35°C, a relativna vlažnost zraka ispod 85%. Pri radu u zatvorenom prostoru treba osigurati odgovarajuće prozračivanje prostora. Koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

Potrošnja: Jednom litrom možete premazati 6–8 m² (potrošnja ovisi o poroznosti podloge i načinu nanošenja, odnosno alatu kojim premazujete).

Sušenje: Premaz je suh na dodir nakon približno jednog sata. Sljedeći sloj možete nanijeti nakon minimalno 4 sata. Vrijeme sušenja ovisi o vremenskim uvjetima (vlaga, temperatura) i debljini sloja/filma.

Mogućnost hodanja po podlozi: Nakon približno 24 sata.

