

Decostone SS



DECOLOR

» House of colors «

Premazi za kamen



Vodoodbojna impregnacija za različite građevinske materijale.

OPIS

DECOSTONE SS je vodoodbojna, bezbojna (transparentna) impregnacija za kamen. Izrađena je na osnovi organskih otapala koje ne tvore film te vrlo dobro prodire u unutrašnjost. Proizvod zadržava prirodni izgled podloge, odnosno površine. Koristi se za porozne površine u unutarnjim i vanjskim prostorima. Koristi se za zaštitu/impregnaciju proizvoda izrađenih od prirodnog (zidovi, kamini) i umjetnog građevinskog materijala (opeka, pločice, keramika, dekorativni materijali od gipsa, beton...).

Zbog posebnog sastava impregnacija prodire duboko u podlogu. Pruža dodatnu zaštitu od zagađivača, korozije i poboljšava učinak samočišćenja impregnirane površine. Pruža i odličnu otpornost na alkalije koje su prisutne u proizvodima od cementa. Budući da ne stvara film, bitno ne utječe na propusnost na vodenu paru.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Ambalažne jedinice:

Metalna ambalaža (s izljevom): 1 l, 3 l, 20 l

Skladištenje:

U suhom i zatvorenom prostoru pri temperaturi od +5°C do +35°C, odvojeno od otvorenog plamena i izvora topline u originalnoj (zatvorenoj) ambalaži.

NANOŠENJE

Alati: Kist, valjak ili sustav prskanja "Airless".

Čišćenje: Alat odmah nakon uporabe očistite otapalom za čišćenje kistova (white spirit, specijalni benzin).

SVOJSTVA

- Štiti površinu, ali istovremeno i zadržava prirodni izgled materijala
- Bezbojna/transparentna nijansa
- Prikkladna za prirodne i umjetne građevinske materijale
- Vrlo dobro upija, UV stabilnost i paropropusnost
- Odlična vodoodbojnost i lakše održavanje/čišćenje
- Ne stvara sloj/film
- Štiti površinu od zagađivača i korozije
- Poboljšava učinak samočišćenja
- Vanjska i unutarnja primjena

PRIMJENA

Upute za uporabu:

Decostone SS je spreman za korištenje. Nanosi se u dva sloja. Drugi sloj nanosite prije nego prvi sloj bude potpuno suh. Podloga mora biti čista, suha i bez nečistoća (ulja, masti...) i prilikom nanošenja premaza ne smije biti izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti. Površina na koju nanosite premaz mora biti sobne temperature.

Prije i između nanošenja proizvod dobro promiješajte. Optimalna temperatura za premazivanje je između +5 i +35°C, a relativna vlažnost zraka ispod 85%. Pri radu u zatvorenom prostoru treba osigurati odgovarajuće prozračivanje prostora. Koristite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

Potrošnja: Približno 0,2 – 0,5 l/m²; potrošnja ovisi o poroznosti podloge i načinu nanošenja, odnosno alatu koji koristite.

Sušenje: Premaz je suh na dodir nakon približno jednog sata. Vrijeme sušenja ovisi o vremenskim uvjetima (vlaga, temperatura) i vrsti, odnosno sposobnosti materijala da upija.



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si