

# Decobase B



## Покрытие для древесины

Основная профилактическая пропитка для древесины на основе неорганических и органических биоцидов



### ОПИСАНИЕ

**DECOBASE B** покрытие/пропитка для древесины, предназначенная для основной превентивной защиты древесины от биологического поражения насекомыми, грибками и т.д. Используется для базовой защиты новой древесины, которая предназначена для изготовления кровельного покрытия, перил, веранд, фасадных элементов.

Высокоэффективная пропитка глубоко проникает в материал. Древесину, которая подвергается атмосферным воздействиям, необходимо дополнитель но защитить лазурным покрытием из ассортимента Decolazur; Покрытие древесины слоем Decolazur придает декоративную отделку деревянной поверхности, повышая устойчивость к воздействию неблагоприятных условий и УФ, и в тоже время не позволяет биоцидным добавкам вступать в контакт с окружающей средой.

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

#### Упаковка:

Пластиковые канистры: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг

Пластиковые бочки: 60 кг, 200 кг, бак IBC по 1000 кг

**Хранение:** В сухом и закрытом помещении при температуре от +5°C до +35°C, В защищенном от мороза и прямого воздействия солнечных лучей месте, в оригинальной запечатанной упаковке.

### НАНЕСЕНИЕ

#### Инструмент:

Кисть, валик, распылитель.  
Очистка: инструмент очистить сразу после нанесения водой или моющим средством.

**Предупреждение:** При нанесении необходимо защитить пол непроницаемой фольгой, это поможет защитить окружающую среду от воздействия биоцидов.

### СВОЙСТВА

- Основная, профилактическая защита новой древесины (в основном деревянных конструкций) от биологических вредителей
- Эффективное функционирование активных веществ
- Активные вещества фиксируются в течении 24 часов
- Не формируется слой покрытия
- Подходит для всех видов дерева
- Сертификат Biotehnične fakultete в Любляне

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Инструкции по нанесению:

Decobase B поставляется в готовом к использованию виде. Наносить на здоровую, чистую и сухую древесину (Макс. влажность древесины 20 %). Оптимальная температура для работы от +5°C до +35°C, относительная влажность не должна превышать 85 %. При работе необходимо использовать соответствующие средства защиты (защитные очки, перчатки, спецодежда, обувь). Продукт не наносить на дерево, находящееся в контакте с продуктами питания или кормах (ульи, ясли, сауна...).

**Оттенки:** Светло-коричневый, темно-коричневый и зеленый (другие цвета по запросу).

**Расход:** 1 кг пропитки достаточно для защиты 5 m<sup>2</sup> поверхности. Расход зависит от типа и качества древесины (влажность), ее обработки и метода нанесения.

**Сушка:** Около 3 часов. Время сушки зависит от температуры атмосферного воздуха, в которой продукт наносится и влажности древесины. Декоративное покрытие Decolazur можно наносить не ранее 24 часов.

Перед использованием прочтайте на этикетке информацию о продукте.



**DECOLOR**

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ [info@decolor.si](mailto:info@decolor.si) ■ [www.decolor.si](http://www.decolor.si)