

# Decolazur Klasik



**DECOLOR**

» House of colors «

## Покрытие для древесины



Качественное (тонкослойное) лазурное покрытие, предназначенное для защиты и декоративной обработки деревянных поверхностей

### ОПИСАНИЕ

**DECOLAZUR KLASIK** это лазурное покрытие на основе алкидных смол, предназначенное для защиты деревянных поверхностей в сложных погодных условиях. Оно может быть использовано как внутри, так и снаружи. Древесина получает отличную и долговременную защиту от атмосферных воздействий, подчеркивается ее натуральный внешний вид/структура и цветовой оттенок.

DECOLAZUR KLASIK применяется, когда необходимо защитить и придать декоративный окончательный вид поверхности.

Покрытие легко наносится, паропроницаемо, придает высокую защиту от УФ-лучей, не содержит биоцидов.

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

#### Упаковочные единицы:

Металлические банки: 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л, 20 л.

#### Хранение:

В сухом и закрытом помещении при температуре от +5°C до +35°C, вдали от открытого огня и источников тепла, в оригинальной запечатанной упаковке.

### НАНЕСЕНИЕ

**Инструмент:** Кисть, валик (инструмент должен быть устойчив к органическим растворителям).

**Очистка:** Рабочий инструмент сразу после использования очистить растворителем для чистки щеток (Уайт-спирит, специальный бензин).

### СВОЙСТВА

- Сохраняет структуру древесины видимой и в то же время придает цветовой оттенок
- Для наружного и внутреннего применения
- Легко наносить и восстанавливать
- 14 цветовых оттенков
- Древесина принимает красивый законченный вид
- Эффективная защита древесины от погодных явлений
- Не содержит биоцидов

### ПРИМЕНЕНИЕ

Decolazur Klasik поставляется в готовом к использованию виде. Перед нанесением продукт тщательно перемешать и покрыть 2-3 слоя на новые деревянные или очищенные от старого покрытия конструкции. При реконструкции старых покрытий основание должно быть очищено от примесей и плохо закрепленных частиц (старый цвет). Второй слой наносить через 24 часа. Оптимальная температура для работы от +5°C до +35°C и в хорошо проветриваемом помещении. При защите новой древесины (наружные поверхности) необходимо нанести первый (базовый) слой покрытия-пропитки Decobase. Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

**Расход:** 1 л хватает примерно на 8 м<sup>2</sup> - 12 м<sup>2</sup> в два слоя. Расход зависит от способа нанесения, породы древесины и обработки поверхности.

**Сушка:** Покрытие сухое на ощупь примерно через 6 часов. Второй слой наносить через 24 часа. Время сушки зависит от погодных условий (влажность, температура) и толщины нанесения покрытия.



**DECOLOR**

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • [info@decolor.si](mailto:info@decolor.si) • [www.decolor.si](http://www.decolor.si)