

Decoroof



DECOLOR

» House of colors «

Покрытие для строительных материалов



Покрытие для защиты/ремонта и декоративной отделки кровельных материалов.

ОПИСАНИЕ

DECOROOF покрытие для крыш или различных строительных материалов на основе силиоксан-акриловых эмульсий. Для защиты поверхности от погодных условий (предотвращает всасывание влаги и тем самым не дает деградировать поверхности кровельных материалов, расти мху, водорослям, лишаяю...), и в то же время является декоративной отделкой материалов.

Продлевает срок службы различных строительных материалов (особенно кровельных) в течение многих лет (12-15 лет). Оно подходит для большинства типов кровельных покрытий (бетон, металл (покрытие не корродирует), рубероид, шифер, черепица) а также других видов кровельных покрытий. Предлагает превосходную защиту от ультрафиолетового излучения, эластичность, водостойкость, хорошее сцепление, воздухопроницаемость.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка:

Пластиковое ведро 5 кг и 20 кг.

Хранение:

В сухом и закрытом помещении при температуре от +5°C до +35°C, В защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте, в оригинальной запечатанной упаковке.

НАНЕСЕНИЕ

Инструмент:

Кисть, валик или безвоздушное распыление.

Очистка: рабочий инструмент сразу после использования промыть моющим средством.

СВОЙСТВА

- Продлевает срок службы кровли и в то же время обновляет/меняет ее вид
- Сохранение и восстановление крыши - без издержек нет необходимости менять кровельный материал
- Отличная УФ стабильность покрытия - вы можете изменить цвет вашей кровли
- Великолепное и продолжительное предотвращение проникновения воды
- Значительно снижает рост мха и водорослей
- Увеличивает прочность поверхности
- Отличная устойчивость к циклам замораживание - оттаивание
- Не содержит растворителей, экологически чистый материал
- Возможно применение на влажные поверхности
- 6 стандартных цветов
- Подходит для различных строительных материалов

НАНЕСЕНИЕ

Инструкции по нанесению:

Decoroof поставляется готовым к использованию. Перед нанесением тщательно осмотрите крышу, основание на которое наносится материал должно быть сухим и прочным (при необходимости отремонтировать), чистым от примесей, водорослей, мха. В большинстве случаев, достаточно очистить водой под большим давлением; в противном случае, вы можете использовать также для этой цели соответствующее моющее средство. Затем следует нанести покрытие (рекомендуется 2 слоя) и крыша как новая. Оптимальная температура для работы от +10°C до +20°C, относительная влажность не должна превышать 80%.

Расход: 1 кг хватает от 2,5 м² до 3 м² в два слоя. Потребление зависит от способа нанесения и типа покрытия.

Высыхание: поверхность сухая на ощупь примерно через 1 час. Ходение через 4 часа.



Оттенки




графит



бордово-красный




красно-коричневый



коричневый



глина



темно коричневый



DECOLOR

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • info@decolor.si • www.decolor.si