

# Decostone AW



DECOLOR  
» House of colors «

## Покрытие для камня

Лак-пропитка для различных строительных материалов на основе растворителей с эффектом «мокрого камня»



### ОПИСАНИЕ

**DECOSTONE AW** лак-пропитка на основе акрилатных сополимеров предназначен для защиты пористых и непористых поверхностей из различных строительных материалов; придает поверхности шелковистый блеск/мокрый вид. Применяется для декоративной отделки строительных поверхностей, которые изготовлены из природных строительных материалов (пористый и непористый камень, мрамор, гранит и т. д.), а также искусственных строительных материалов (кирпич, плитка, керамика, декоративные гипсовые элементы, бетон...). DECOSTONE AW применяется для наружных и внутренних работ и может наноситься, как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.

Благодаря своему особому составу лак характеризуется особой способностью проникать глубоко в материал и образовывать водонепроницаемую пленку, отличается отличной адгезией с основанием. Обеспечивает дополнительную защиту от загрязнений, коррозии; устойчив к неблагоприятным погодным условиям и обладает высокой устойчивостью к щелочам, содержащимся в цементной продукции.

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

#### Упаковка:

Металлические ведра: 1 л, 4 л, 10 л.

#### Хранение:

В сухом и закрытом помещении при температуре от +5°C до +35°C, вдали от открытого огня и источников тепла, в оригинальной запечатанной упаковке.

### НАНЕСЕНИЕ

#### Инструмент:

Кисть, валик, система безвоздушного рапыления.

**Очистка:** Рабочий инструмент сразу после использования очистить растворителем Уайт-спирит.

### СВОЙСТВА

- Защищает поверхность придавая ей более насыщенный глянцевый цвет
- Бесцветный/прозрачный
- Подходит для всех видов камня
- Стойкость к УФ лучам
- Водоотталкивающий эффект, простота очистки от загрязнений обработанных поверхностей
- Эластичность и прочность, стойкость к истиранию, улучшает эффект самоочистки
- Для наружного и внутреннего применения
- Применяется на горизонтальные и вертикальные поверхности

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### Инструкции по нанесению:

Decostone AW поставляется готовым к использованию. Перед и во время нанесения хорошо перемешать. Наносится в два слоя. Второй слой наносить по истечении как минимум 4 часов или, когда первый слой полностью высохнет. Точный расход зависит от пористости материала и определяется по данным испытаний на каждой поверхности. Основание должно быть чистым, сухим и свободным от загрязнений (масло, жир...). Во время нанесения поверхность не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для работы от +5°C до +35°C, относительная влажность не должна превышать 85 %. Работы должны выполняться в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

**Расход:** 1 л хватает примерно на 6-8 м<sup>2</sup>; расход зависит от пористости материала и способа нанесения (кисть, валик, распылитель).

**Высыхание:** Покрытие сухое на ощупь приблизительно через 1 час. Следующий слой наносить по истечении как минимум 4 часов. Время сушки зависит от погодных условий (влажность, температура) и толщины покрытия-пленки.

**Хождение:** Приблизительно через 24 часа.



**DECOLOR**

Decolor d.o.o. ■ Osredke 8 ■ 1262 Dol pri Ljubljani ■ Slovenija ■ info@decolor.si ■ www.decolor.si