

# Hydro Drop Aqua



DECOLOR

»Hiša barv«

Premazi za les in kamen



Vodo-odbijajoč premaz za zaščito lesenih in kamnitih površin

## OPIS

**Hydro Drop Aqua** je premaz izdelan na osnovi silanov ter siloxanov in je namenjen **zaščiti** različnih lesenih površin (terase, fasade, ograje, pergole, vrtno garniture...) ter površin iz naravnega ter umetnega kamna (tlakovci, mineralni ometi, strešniki, klinker opeka, opeka, beton, fasade z mineralnimi barvami, škarpe, porfido, dekorativni kamen, marmor, prane plošče...) **pred vpijanem vode**.

Ohranja naravni videz podlage ter preprečuje izluževanje vodotopnih soli. Zaradi svoje inovativne sestave ima lastnost, da prodre globoko v podlago. Nudi dodatno zaščito pred onesnaževalci, korozijo ter ima samočistilni učinek.

Zaradi bistveno manjše vpojnosti premazane podlage, v primeru zmrzali, ne pride do mikro razpok oz. poškodb površin. Zavira razvoj različnih mikroorganizmov (kot so npr. alge, plesni...) ter nudi odlično odpornost na alkalije, ki so prisotne v cementnih izdelkih. Ne tvori sloja in s tem ne spreminja prepustnosti za vodno paro.

Premaz je tudi enostaven za nanašanje (valjček, vrtna škropilnica, čopič...) in obnavljanje. Ne priporočamo ga za lesove, ki vsebujejo tanin (kostanj, hrast...) – pri uporabi na trdih lesovih je potrebno predhodno narediti test oz. preizkus.

## PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

**Embalažne enote:** Plastenke: 1 kg, 5 kg, 10 kg

**Skladiščenje:** V suhem in zaprtem prostoru pri temperaturi od + 5°C do + 35°C ter v originalni/zaprti embalaži. Ne sme zmrzniti.

## NANAŠANJE

**Orodje:** Čopič, valjček.

**Čiščenje:** Delovno orodje, takoj po uporabi, očistite z detergentom in vodo.

## LASTNOSTI

- Zaščiti površino hkrati ohranja naraven videz podlage
- Primeren za zaščito umetnega ali naravnega kamna ter različnih lesenih površin
- Brezbarven-transparenten odtenek
- Zelo dobra vpojnost, UV stabilnost in para-propustnost
- Odlična vodo-odbojnost
- Lažje vzdrževanje/čiščenje
- Izboljša samočistilni učinek
- Zunanja in notranja uporaba
- Okolju prijazen
- Pripravljen za uporabo
- Enostaven za nanašanje in obnavljanje

## UPORABA

### Navodila za delo:

**Hydro Drop Aqua** izdelek je v dobavni obliki pripravljen za uporabo. Pred uporabo in tudi med uporabo izdelek dobro (pre)mešajte. Podlaga mora biti čista, suha in brez umazanije (olje, mast...) hkrati ne sme biti izpostavljena neposredni sončni svetlobi. Površina na katero nanašamo mora biti sobne temperature. Ne nanašajte pri temperaturah pod +5°C in nad +35°C in ne pri relativni vlažnosti višji od 85 %. Delo naj poteka v dobro prezračenih prostorih. Uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo.

**Poraba:** prib. 0,2–0,5 kg/m<sup>2</sup>; poraba je odvisna od poroznosti podlage na katero jo nanašamo. Nanašamo v dveh slojih. **Drugi nanos nanesimo preden je prvi nanos popolnoma suh.** Natančno porabo določimo glede na teste na posamezni površini.

**Sušenje:** Premaz je na otip suh v prib. 4 urah, popolnoma suh v prib. 24 urah pri normalni temperaturi in zračni vlagi. Čas sušenja je odvisen od vremenskih pogojev (vlaga, temperatura) in debeline nanosa/filma.



**DECOLOR**

Decolor d.o.o. • Osredke 8 • 1262 Dol pri Ljubljani • Slovenija • [info@decolor.si](mailto:info@decolor.si) • [www.decolor.si](http://www.decolor.si)